

TP 17 165 S



Модель TP 17 165 S

Комплект поставки

- Тестовый сертификат
- Сетевой кабель
- Инструмент для смены втулок
- Руководство по эксплуатации

Принадлежности (опционально)

- Транспортировочный чемодан
- Переходная втулка
- Компьютерное ПО
- Компьютерный кабель
- Сертификат DKD
- Заводской протокол испытаний

Технические характеристики

Модель	TP 17 165 S
Датчик регулировки	внутренний
Жидкостный	
Диапазон темп-ры	
Погрешность	
Стабильность	
Область измерений	
Сухоблочный	
Диапазон темп-ры	-35...165 °C
Погрешность	±0,2 °C
Стабильность	±0,05 °C
Область измерений	110...150 мм
Инфракрасный	
Диапазон темп-ры	
Погрешность	
Стабильность	
Область измерений	
Поверхностный	
Диапазон темп-ры	
Погрешность	
Стабильность	
Область измерений	
Гнездо для объекта испытаний	
	Ø 28 мм / глубина 150 мм
Дисплей	
Индикация	2-х строч., 4-х значн. цифр. индикац., кр. / зел. подств., ед. °C (опционально °F)
Диапазон индикации	-50...165 °C
Разрешение	0,01 °C в диапазоне -9,99...99,99 °C, иначе 0,1 °C
Общие характеристики	
Размеры	
> ширина	210 мм
> высота	380 + 50 мм
> глубина	300 мм
Масса	ок. 10 кг
Электропитание	100...240 В AC, 50 / 60 Гц
Потребл. мощность	ок. 400 ВА