TP 17 166

Модель TP 17 166

Комплект поставки

- Сертификат об испытании
- Сетевой кабель
- Инструмент для смены втулок
- Руководство по эксплуатации

Принадлежности (опционально)

- Транспортировочный чемодан
- Переходная втулка
- Сертификат DKD
- Заводской протокол испытаний

Технические характеристики	
Модель	TP 17 166
Датчик регулировки	внутренний
Жидкостный	
Диапазон темп-ры **Погрешность** **Стабильность** **Измерительная зона**	
Сухоблочный	
Диапазон темп-ры **Погрешность** **Стабильность** **Измерительная зона**	-35...165 °C ±0,4 °C ±0,1 °C 110...150 мм
Инфракрасный	
Диапазон темп-ры **Погрешность** **Стабильность** **Измерительная зона**	
Поверхностный	
Дапазон температур **Погрешность** **Стабильность** **Измерительная зона**	
Гнездо для объекта испытаний	
	Ø 60 мм / глубина 150 мм
Дисплей	
Индикация	2-х строч., 4-х значн. цифр. индикац., кр./зел. подсв., ед °C (опционально °F)
Диапазон индикации	-50...165 °C
Разрешение	0,1 °C
Общие характеристики	
Размеры > ширина > высота > глубина	 210 мм 380 + 50 мм 300 мм
Масса	ок. 10 кг
Электропитание	100...240 В AC, 50 / 60 Гц
Потребл. мощность	ок. 400 ВА

Калибратор температуры TP 17 166 имеет особенно большой калибровочный объем.