TP 18 850 E

Технические характеристики	
Модель	TP 18 850 E
Датчик регулировки	внутренний
Жидкостный	
Диапазон темп-ры **Погрешность** **Стабильность** **Измерительная зона**	
Сухоблочный	
Диапазон темп-ры **Погрешность** **Стабильность** **Измерительная зона**	темп. помещ. - 850 °C ±1 °C ±0,1 °C 60...100 мм или 160...200 мм
Инфракрасный	
Диапазон темп-ры **Погрешность** **Стабильность** **Измерительная зона**	
Поверхностный	
Диапазон темп-ры **Погрешность** **Стабильность** **Измерительная зона**	
Гнездо для объекта испытаний	
	Ø 18 или 28 мм / глубина 100 или 200 мм
Дисплей	
Индикация	2-х строч., 4-х значн. цифр. индикац., кр./зел. подсв., ед. °C (опционально °F)
Диапазон индикации	0...850 °C
Разрешение	1 °C
Общие характеристики	
Размеры > ширина > высота > глубина	 430 мм 190 мм 410 + 50 мм или 510 + 50 мм
Масса	ок. 14 кг или 16 кг
Электропитание	230 В AC, ±10 %, 50 / 60 Гц
Потребл. мощность	ок. 2000 ВА

Модель TP 18 850 E

Комплект поставки

- Тестовый сертификат
- Сетевой кабель
- Инструмент для смены втулок
- Руководство по эксплуатации

Принадлежности (опционально)

- Транспортировочный чемодан
- Переходная втулка
- Сертификат DKD
- Заводской протокол испытаний