TP 28 1300

Модель TP 28 1300

Комплект поставки

- Тестовый сертификат
- Сетевой кабель
- Инструмент для смены втулок
- Руководство по эксплуатации

Принадлежности (опционально)

- Транспортировочный чемодан
- Переходная втулка
- Компьютерное ПО
- Компьютерный кабель
- Сертификат DKD
- Заводской протокол испытаний

Технические характеристики	
Модель	TP 28 1300
Датчик регулировки	внутренний
Жидкостный	
Диапазон темп-ры **Погрешность** **Стабильность** **Измерительная зона**	
Сухоблочный	
Диапазон темп-ры **Погрешность** **Стабильность** **Измерительная зона**	400...1300 °C ±2 °C ±0,5 °C 160...200 мм
Инфракрасный	
Диапазон темп-ры **Погрешность** **Стабильность** **Измерительная зона**	
Поверхностный	
Диапазон темп-ры **Погрешность** **Стабильность** **Измерительная зона**	
Гнездо для объекта испытаний	
	Ø 28 мм / глубина 200 мм
Дисплей	
Индикация	1-строчн., 4½-значная LED индикация, ед. °C (опционально °F)
Диапазон индикации	0...1300 °C
Разрешение	0,5 °C
Общие характеристики	
Размеры > ширина > высота > глубина	 510 мм 290 мм 415 + 100 мм
Масса	ок. 25 кг
Электропитание	230 В AC, 50 / 60 Гц
Потребл. мощность	ок. 1000 ВА