TP 38 165 E

Модель TP 38 165 E

Комплект поставки

- Тестовый сертификат
- Сетевой кабель
- Инструмент для смены втулок
- Руководство по эксплуатации

Принадлежности (опционально)

- Транспортировочный чемодан
- Сумка
- Переходная втулка
- Компьютерное ПО
- Компьютерный кабель
- Прецизионный измерительный прибор
- Сертификат DKD
- Заводской протокол испытаний

Технические характеристики	
Модель	TP 38 165 E
Датчик регулировки	внутренний
Жидкостный	
Диапазон темп-ры	
Погрешность	
Стабильность	
Измерительная зона	
Сухоблочный	
Диапазон темп-ры	-35...165 °C
Погрешность	±0,1 °C
Стабильность	0,01...0,05 °C
Измерительная зона	110...150 мм
Инфракрасный	
Диапазон темп-ры	
Погрешность	
Стабильность	
Измерительная зона	
Инфракрасный	
Диапазон темп-ры	
Погрешность	
Стабильность	
Измерительная зона	
Гнездо для объекта испытаний	
	Ø 28 мм / глубина 150 мм
Дисплей	
Индикация	монохромный, графический дисплей, ед. °C / °F / K
Диапазон индикации	-50...165 °C
Разрешение	0,01 °C
Общие характеристики	
Размеры	
> ширина	153 мм
> высота	347 мм
> глубина	348 мм
Масса	ок. 12 кг
Электропитание	100...240 В AC, 50 / 60 Гц
Потребл. мощность	ок. 400 ВА