# TP 38 650

| Технические характеристики | |
|---|---|
| **Модель** | TP 38 650 |
| **Датчик регулировки** | переключаемый внутр. / внешн. |
| **Жидкостный** | |
| **Диапазон темп-ры**<br>**Погрешность**<br>**Стабильность**<br>**Измерительная зона** | |
| **Сухоблочный** | |
| **Диапазон темп-ры**<br>**Погрешность**<br>**Стабильность**<br>**Измерительная зона** | темп. помещ....650 °C<br>±0,2 °C<br>0,03...0,1 °C<br>110...150 мм |
| **Инфракрасный** | |
| **Диапазон темп-ры**<br>**Погрешность**<br>**Стабильность**<br>**Измерительная зона** | |
| **Поверхностный** | |
| **Диапазон темп-ры**<br>**Погрешность**<br>**Стабильность**<br>**Измерительная зона** | |
| **Гнездо для объекта испытаний** | |
| | Ø 28 мм / глубина 150 мм |
| **Дисплей** | |
| **Индикация** | монохромный, графический дисплей, ед. °C / °F / K / Ω / mV / mA |
| **Диапазон индикации** | 0...650 °C |
| **Разрешение** | 0,01 °C |
| **Общие характеристики** | |
| **Размеры**<br>> ширина<br>> высота<br>> глубина | <br>153 мм<br>347 мм<br>348 мм |
| **Масса** | ок. 10 кг |
| **Электропитание** | 230 В AC, ±10 %, 50 / 60 Гц, опционально 115 В AC, ±10 %, 50 / 60 Гц |
| **Потребл. мощность** | ок. 1000 ВА |

**Модель** TP 38 650

## Комплект поставки

- Тестовый сертификат
- Сетевой кабель
- Инструмент для смены втулок
- Руководство по эксплуатации

## Принадлежности (опционально)

- Транспортировочный чемодан
- Переходная втулка
- Компьютерное ПО
- Компьютерный кабель
- Прецизионный измерительный прибор
- Сертификат DKD
- Заводской протокол испытаний