TP 38 650 E

Технические характеристики	
Модель	TP 38 650 E
Датчик регулировки	внутренний
Жидкостный	
Диапазон темп-ры **Погрешность** **Стабильность** **Измерительная зона**	
Сухоблочный	
Диапазон темп-ры **Погрешность** **Стабильность** **Измерительная зона**	темп. помещ....650 °C ±0,2 °C 0,03...0,1 °C 110...150 мм
Инфракрасный	
Диапазон темп-ры **Погрешность** **Стабильность** **Измерительная зона**	
Поверхностный	
Диапазон темп-ры **Погрешность** **Стабильность** **Измерительная зона**	
Гнездо для объекта испытаний	
	Ø 28 мм / глубина 150 мм
Дисплей	
Индикация	монохромный, графический дисплей, ед. °C / °F / K
Диапазон индикации	0...650 °C
Разрешение	0,01 °C
Общие характеристики	
Размеры > ширина > высота > глубина	 153 мм 347 мм 348 мм
Масса	ок. 10 кг
Электропитание	230 В AC, ±10 %, 50 / 60 Гц, опционально 115 В AC, ±10 %, 50 / 60 Гц
Потребл. мощность	ок. 1000 ВА

Модель TP 38 650 E

Комплект поставки

- Тестовый сертификат
- Сетевой кабель
- Инструмент для смены втулок
- Руководство по эксплуатации

Принадлежности (опционально)

- Транспортировочный чемодан
- Переходная втулка
- Компьютерное ПО
- Компьютерный кабель
- Прецизионный измерительный прибор
- Сертификат DKD
- Заводской протокол испытаний