TP 3M 165 E

Модель TP 3M 165 E

Комплект поставки

- Тестовый сертификат
- Сетевой кабель
- Инструмент для смены втулок
- Руководство по эксплуатации
- Корзина с датчиком
- Электромагнитная мешалка с подъемным магнитом
- Откачивающий насос
- Крышка для транспортировки
- Рабочая крышка с 5 силиконовыми заглушками
- Внешний эталонный датчик TF 255-3-300

Принадлежности (опционально)

- Транспортировочный чемодан
- Переходная втулка
- Стаканчик-вставка
- ИК калибровочная втулка
- Поверхностная калибровочная втулка
- Компьютерное ПО
- Сетевой коммутатор
- Сертификат DKD
- Заводской протокол испытаний

Технические характеристики	
Модель	TP 3M 165 E
Датчик регулировки	внутренний / внешний
Жидкостный	
Диапазон темп-ры	-35...165 °C
Погрешность	±0.1 °C
Стабильность	±0.05 °C
Измерительная зона	110...150 мм
Сухоблочный	
Диапазон темп-ры	-35...165 °C
Погрешность	±0.3 °C
Стабильность	±0.05 °C
Измерительная зона	123...163 мм
Инфракрасный	
Диапазон темп-ры	-35...165 °C
Погрешность	±0.5 °C
Стабильность	±0.05 °C
Измерительная зона	110 мм
Поверхностный	
Диапазон темп-ры	-25...150 °C
Погрешность	±1 °C
Стабильность	±0.2 °C
Измерительная зона	
Гнездо для объекта испытаний	
	Ø 60 мм / глубина 170 мм
Дисплей	
Индикация	брилл. цветн. сенсорн. экран (7")
	угол обзора 120...140°
	яркость 400 кд / м²
	ед. °C (опционально °F)
Диапазон индикации	-50...165 °C
Разрешение	0.01 °C
Общие характеристики	
Размеры	
> ширина	210 мм
> высота	380 + 50 мм
> глубина	300 мм
Масса	ок. 13 кг
Электропитание	100...240 В AC, 50 / 60 Гц
Потребл. мощность	ок. 400 ВА